

Информация о продукте 02.50.14

24-10-2022

Kroon-Oil SP Matic 4036

Описание

SP Matic 4036 - синтетическая, маловязкая универсальная жидкость для АКПП. Специально разработана для использования в современных топливозаконочных АКПП. Присадки нового поколения и высокотехнологичные синтетические маловязкие базовые масла обеспечивают следующие свойства:

- очень высокую стойкость к окислению: повышение срока службы жидкости;
- высочайшие смазывающие свойства даже в самых предельно тяжелых условиях;
- очень высокую степень защиты от износа, коррозии и вспенивания;
- высочайшую прочность на сдвиг;
- очень низкую температуру потери текучести: возможность использования при экстремально низких температурах;
- очень высокий индекс вязкости: надежность работы КПП как при высоких, так и при низких температурах;
- высочайшие показатели топливной экономичности.

Назначение

SP Matic 4036 - синтетическая универсальная топливозаконочная жидкость для автоматических коробок передач. Создана специально для современных автоматических коробок передач различных автопроизводителей, в которых требуется использование высококачественной, маловязкой, топливозаконочной жидкости. Индивидуальные рекомендации по продукту содержатся в справочной базе данных.

Характеристики

Aisin Warner JWS 3324 / AW-1

Ford Mercon LV, Mercon SP

GM Dexron VI

Honda ATF DW-1

Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR, SPH-IV

Mazda FZ

Mercedes MB 236.41

Nissan Matic K, Matic S, Matic W

Toyota / Lexus ATF WS

Tesla ATF9 / EDF2

VW G 053 001 / G 053 025 / G 055 005 / G 055 025

VW G 055 162 / G 055 540 / G 060 162

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Типичные характеристики

Цвет	RED
Плотность при 15 °С, кг/л	0,845
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	29,60
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,90
Индекс вязкости	149
Температура вспышки по Кливленду, °С	212
Температура застывания, °С	-48
Общее щелочное число, мг КОН/г	2,7
Кислотное число, мг КОН/г	1,10
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа·с	13000

Доступные упаковки



32224

Бутылка
емкостью 1 л

32225

Пакет в ящике,
15 л

32768

20 L Bag in Box



32226

Ведро емкостью
20 л

32227

Бочка емкостью
60 л

32228

Бочка емкостью
208 л